

# Recumix

## EXTERIOR

### DESCRIPCIÓN

Mezcla cementicia plástica, para reparación de paredes exteriores.

Ideal para reparar rápidamente grietas y agujeros en paredes en el exterior del hogar. Muy fácil de preparar y aplicar. Presenta excelentes características de adherencia y resistencia a la intemperie. Se pueden rellenar agujeros en una sola aplicación, sin contraer ni agrietar.

### USOS

Reparar y rellenar grietas en paredes y techos. Pegar piezas de baja, media y alta absorción, como cerámicos, azulejos, porcelanatos, etc. Recubrir irregularidades en muros exteriores. Reparar tanques de agua, piezas cementicias y de fibrocemento. Amurar rejas, ganchos, clavos, y cualquier otro objeto de similares características.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** cemento y aditivos en fase sólida.

**Pigmentos:** cargas inertes.

**Peso específico:** aproximadamente 1,85 kg/lit +/- 0,05 kg/lit una vez preparada la mezcla.

**Vida útil de la mezcla:** 20 a 30 minutos, a una temperatura de 20°C.

**Rendimiento:** para un espesor de 1mm, se calcula un consumo aproximado de 1,6 kg/m<sup>2</sup>, según el estado del sustrato.

**Color:** gris, puede colorearse con pigmentos o entonadores.

**Número de manos:** se pueden rellenar agujeros en una sola aplicación, si son profundos se recomienda trabajar con una consistencia espesa.

**Secado tacto:** aproximadamente 25 min.

**Secado duro:** alcanza su máxima dureza a las 24hs.

**Solvente de limpieza y dilución:** agua.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses en envase original cerrado.

### SUSTRATO

#### • Tratamiento previo

La superficie debe estar limpia, libre de grasa, polvo, brea y sin humedad. Retirar todo material que esté mal adherido.

### APLICACIÓN

Se recomienda preparar solo la cantidad de material que va a ser aplicada en el momento, porque una vez preparado su tiempo de aplicación es de 25 minutos.

Una vez lista la superficie, colocar en un recipiente 1 (una) parte de agua con 3 (tres) partes de Recumix Exterior, mezclar hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Aplicar la mezcla sobre la superficie a tratar, con espátula o llana metálica, presionando para que penetre el producto y luego alisar sin dejar rebabas.

La superficie tratada con Recumix Exterior se podrá lijar, realizar agujeros para la colocación de objetos, perforar con taladros, pintar con látex o sintéticos.

### SISTEMA A UTILIZAR

Balde, cuchara de albañil, espátula ancha, llana metálica.

En la presentación de 500g se proveen las herramientas necesarias para la mezcla.



### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y contacto prolongado con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). - NO INFLAMABLE.



### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160**  
**Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:**  
**(011) 4962-6666**