

Impregnante para ladrillos

EXTERIOR - INTERIOR

DESCRIPCIÓN

Producto transparente cuya película elástica y semiporosa protege los ladrillos, a la vez que mantiene su aspecto rústico, pero uniformando el color.

Aunque es impermeable al agua exterior permite la eliminación de la humedad interna. La presencia de fungicidas y de pigmentos resistentes a la luz ultravioleta lo hacen especialmente adecuado para su uso en intemperie.

USOS

Ideal para tratar los ladrillos en exteriores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales: resinas sintéticas, agentes hidrofugantes y pigmentos transparentes.

Peso específico: 0,85.

Rendimiento: 6 a 9 m² por litro, trabajo terminado (depende de la absorción de los ladrillos).

Color: natural y cerámico.

Brillo: satinado.

Número de manos: 2.

Secado tacto: 2 horas.

Secado duro: 8 horas.

Repintado mínimo: 24 horas.

Repintado máximo: sin límite, previa limpieza de la superficie. Debe realizarse antes que la película se erosione totalmente.

Solvente de limpieza y dilución: disolvente para Sintéticos Aguarrás Sinteplast.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Preparar los ladrillos de modo que queden libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y material no firmemente adherido.

En caso de querer impregnar ladrillos previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película con Removedor Gel Sinteplast y medios mecánicos

adecuados. No dejar restos de los productos de limpieza o remoción.

No se recomienda utilizar este impregnante en ladrillos impermeabilizados con siliconas.

Antes de la primera aplicación tratar los ladrillos con ácido clorhídrico (muriático) al 10% en agua. Dejar actuar alrededor de media hora y enjuagar con abundante agua para eliminar restos de ácido y sales solubles. Dejar secar completamente la superficie (entre 24 y 48 horas) antes de continuar con el trabajo.

APLICACIÓN

Diluir el producto con aproximadamente 30% de Disolvente para Sintéticos Aguarrás Sinteplast.

Mezclar hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y aplicar 2 manos dejando secar 24 horas entre ambas. Al pintar la primera capa es importante distribuir el material de modo de permitir una buena absorción en el ladrillo y evitar su acumulación en la superficie.

El secado final se produce entre las 24 y 48 horas siguientes. No aplicar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -INFLAMABLE. - Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. - Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666