



LINEA HOGAR Y OBRA
Esmalte Pisos

Esmalte Sintético para PISOS

DESCRIPCIÓN

: Pintura de terminación para superficies de madera, concreto, etc., resistente al desgaste, a los lavados y a la intemperie. De uso interior y exterior.

USOS

: Indicado para para pisos, patios, escaleras, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Resinas alquídicas modificadas.
- Pigmento : Según color.
- Peso específico : 1,15 (Color Blanco).
- Punto de inflamación : 40°C (copa cerrada).
- Rendimiento : 10 a 12 m² por litro por mano.
- Color : Según muestrario. Apto para ser entonado con Entonador Universal TONPLAST hasta un máximo de 30 cm³/litro.
- Brillo : Semi mate.
- Número de manos : 2.
- Secado tacto : 2 horas.
- Secado duro : 8 horas.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA Esmalte Pisos

- **Repintado mínimo** : 8 horas.
- **Solvente de limpieza y dilución** : Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS.
- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

SUSTRATO

- **Tratamiento previo** : Eliminar restos de pintura floja, grasas, aceites, jabones, ceras; lavar donde sea necesario, enjuagar. Lijar hasta eliminar brillo y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.
Los pisos nuevos de concreto o cemento deben dejarse envejecer por lo menos 6 meses en interiores y 3 meses en exteriores antes de pintar. Estas superficies, así como las baldosas cementicias o cerámicas (no esmaltadas) deben tratarse con una solución de ácido muriático al 20% en agua, enjuagar bien y dejar secar. Puede aplicarse como base una mano de Fondo Blanco MANO PREVIA, o del ESMALTE PARA PISOS diluido de modo de asegurar su penetración. Si la carpeta está pulverulenta o entizada aplicar en cambio una mano de Fijador al Aguarrás MANO PREVIA adecuadamente diluido.
En superficies de madera sin pintar, lijadas, limpias y secas, es conveniente aplicar como base una mano de Fondo Blanco MANO PREVIA.
En superficies metálicas limpias, secas y sin óxido, aplicar una mano de Antióxido PROTEROX o Convertidor de Óxido CONVERPLAST.

APLICACIÓN

- **Sistema a utilizar** : Homogeneizar el contenido del envase, diluir si es necesario para facilitar una cómoda aplicación.
No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.
: Pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Esmalte Pisos

aplicación y secado.

- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011)

4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827