

DILUYENTE MULTIUSO

DESCRIPCIÓN Y USO

Disolvente indicado para la dilución de Pinturas alquídicas, horneables, pinturas de demarcación alquídica y acrílica.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo: No posee
- Pigmento: No posee
- Composición: Mezcla de Hidrocarburos Alifáticos, Aromáticos y alcoholes.
- Peso específico: 0,79 - 0.83 g/cc
- Punto de inflamación: 3 °C (copa cerrada).
- Color: Incoloro
- Tiempo de almacenamiento: :12 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES

HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**