

## ANTIFUEGO

### Esmalte Ignifugo semi mate Blanco

- **DESCRIPCIÓN** : Producto indicado para disminuir la inflamabilidad del sustrato.  
No contribuye a la expansión del fuego ni a su traslado a otros materiales, con lo que aumenta el tiempo disponible para atacarlo en sus primeras etapas y evacuar el local afectado.

---

- **USOS** : Producto de terminación para Esmalte Intumescente e Impregnante Ignifugo, para protección contra el fuego de estructuras metálicas y de madera respectivamente.  
No se recomienda para superficies que sean frecuentemente manipuladas y manoseadas (mesadas, tapas de mesa, repisas) o transitadas (pisos, escaleras).  
Para esquemas intumescentes consultar con nuestro Servicio Técnico.

---

- **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**
  - **Vehículo** : Resinas caucho modificadas.
  - **Componentes** : 1
  - **Curado** : Por evaporación de solvente
  - **Peso específico** : 1,40 g/cc.
  - **VOC** : 510 g/Lt
  - **Sólidos por volumen** : 39.7 % (cálculo teórico, valor promedio).
  - **Espesor seco recomendado** : 30 - 50 micrones.
  - **Rendimiento** : 9,9 m<sup>2</sup> por litro por 40 micrones.  
Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.
  - **Color** : Blanco u otros según pedido.
  - **Brillo** : Satinado.
  - **Número de manos** : 1 a 2.





LINEA INDUSTRIAL

# Induplast

- **Secado tacto** : 30 - 60 minutos.
  
  - **Secado duro** : 6 - 8 horas.
  
  - **Repintado mínimo** : 12 - 24 horas.
  
  - **Solvente de limpieza y dilución** : Diluyente Multiuso 9570000.
  
  - **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.
- 
- **SUSTRATO**
    - **Tratamiento previo** : Limpiar la superficie eliminando suciedad, gritud, restos de polvo y humedad. No dejar restos de productos de limpieza sobre la misma.  
Cuando se aplique directamente sobre madera, asegurarse de que esté completamente limpia y seca, lijar suavemente y eliminar el polvillo.  
Sobre madera no barnizada anteriormente, para mayor protección tratar previamente con IMPREGNANTE IGNÍFUGO.  
Para superficies de hierro eliminar el óxido por cepillado o lijado, limpiar y aplicar Convertidor de Óxido CONVERPLAST o Antióxido PROTEROX.
- 
- **APLICACIÓN** : Homogeneizar y diluir el Esmalte de ser necesario.
    - **Sistema a utilizar** Pistola convencional, airless, pincel y rodillo.
- 
- **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**
    - Mantener fuera del alcance de los niños.
    - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
    - Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
    - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
    - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
  
    - **INFLAMABLE**. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA INDUSTRIAL

# Induplast

## ▪ PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**  
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

NOTA: los valores consignados de características físicas son a  $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$  y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827